



Gama de Rebobinadores de Etiquetas

T10C / T20C / T30C

Rebobinadores / Desbobinadores para impresoras de etiquetas en color



Velocidad ajustable



Led multicolor que indica el estado del dispositivo

T10C / T20C / T30C

Rebobinadores / Desbobinadores

Modelo	T10C	T20C	T30C
Ancho papel	120 mm (Máximo)	177 mm (Máximo)	215 mm (Máximo)
Velocidad	300 mm/seg.	300 mm/seg.	150 mm/seg.
Diámetro rollos	200 mm (Máximo)	150 mm (Máximo)	100 mm (Máximo)
Mandril	Incluye adaptadores para los siguientes soportes: 1" (25,2 ~ 25,6mm) 1,5" (37,4 ~ 38,0mm y 40,0 ~ 40,6mm) 3" (76,0 ~ 76,6mm)		
Bobinado	Etiqueta cara interna / externa		
Interruptores	Encendido / Apagado y selección del sentido de giro		
Motor	Híbrido		
Alimentador	Adaptador externo 100~240VAC 24W, 24V		
Entorno	Funcionamiento: Temp. de 5°C a 40°C Almacenaje: Temp. de -20°C a 60°C		
Humedad	10-85% (sin condensación)		
Certificados	CE, FCC Clase A		
Dimensiones	303 mm (Alto) 349 mm (Ancho) 180 mm (Fondo)	303 mm (Alto) 349 mm (Ancho) 180 mm (Fondo)	303 mm (Alto) 430 mm (Ancho) 180 mm (Fondo)
Peso	5 Kg.		5,5 Kg.
* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los nombres y/o marcas mencionadas son marcas registradas de sus propietarios respectivos.			